

**Паспорт**



**HL 606LW**

**Назначение:**

Трап предназначен для установки во внутренних помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 1.5т.

**Описание:**

Трап с вертикальным выпуском DN110, DN160, с корпусом из ПП, подрамником из ПП и решеткой из ПП, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с гидрозатвором 50 мм.

**Комплектация:**

1. Решетка 226x226 мм из ПП.
2. Съёмный гидрозатвор из ПП.
3. Крепежные винты M6x30 мм
4. Грязеуловитель из ПП.
5. Корпус трапа из ПП, с подрамником 244x244 мм, с вертикальным выпуском DN 110, DN160.

**Технические характеристики:**

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL606LW/1	DN110	2,1 л/с	1 460 г
HL606LW/5	DN160	2,1 л/с	1 465 г

Максимальная разрешенная нагрузка	до 1.5 т.
Рабочая температура	от -50 до +100 °С
Срок службы	не менее 50 лет

**Особенности монтажа:**

1. Выпускной патрубок трапа HL616LW предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.
2. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609.

