

Воздушные клапаны от HL предотвращает срыв гидрозатворов

НОВИНКА В ПРОГРАММЕ:  
HL905 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА



## HL905 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

с вынимающейся функциональной частью (клапан), монтажным коробом и декоративной крышкой.

- Комплексное решение
- Скрытый монтаж
- Простота в обслуживании
- Функциональность



HL sorgt für den guten Ablauf

HL sorgt für den guten Ablauf

**Область применения воздушного клапана HL905:**

Служит для защиты от срыва гидрозатвора одного или нескольких сантехприборов, предназначен для скрытого монтажа в стену или облицовочный гипсокартон. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая, по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.

**Принцип действия воздушного клапана HL:**

При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух. При выравнивании давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный воздух (канализационные газы) в трубопроводах.

**Качество и надежность:**

Любой воздушный клапан HL должен, без потери работоспособности и герметичности, открыться и закрыться не менее 800 тысяч раз! В связи с такими жесткими требованиями к качеству при производстве воздушных клапанов, на заводе, каждый клапан подвергается испытанию на работоспособность и герметичность. Основным преимуществом воздушного клапана HL905 является то, что при его монтаже имеется доступ к функциональному механизму. Это дает возможность, при необходимости, извлекать уплотнительную мембрану с целью ее чистки без демонтажа самого клапана. В исключительных случаях воздушный клапан может служить ревизией для прочистки трубопровода.

**Комплектация:**

HL905 - это полностью оборудованный воздушный клапан для скрытого монтажа с вынимаемой функциональной частью, монтажным коробом и декоративной крышкой, с присоединительным патрубком DN 50/75. При помощи переходника HL 0317.4E возможно подсоединение DN110.

**Особенности монтажа:**

Корпус воздушного клапана с монтажным коробом крепиться в углубление стены при помощи выступов предусмотренных конструкцией.

По завершению отделочных работ (облицовки стены), монтажный короб отрезается вровень с поверхностью стены, и закрывается декоративной крышкой с отверстиями для поступления воздуха.



HL Воздушный клапан



HL900N(ECO)



HL901



HL903



HL904



HL905

HL Estonia, Latvia, Lithuania  
HL Baltic Technical Center  
Saulius Šalna  
Draugystės 19  
LT-51230 Kaunas  
+370 645 11 101  
saulius@hlbaltic.info  
www.hlbaltic.info

HL Russia  
Технические представители в России:  
Якушин Сергей,  
Yakushin Sergey  
+7(495) 211 68 64  
hl@interma.ru  
www.hlrus.com

HL Ukraine  
Технический представитель  
Сергей Матвейчук  
+38 067 4673719  
hl.sergey@ukr.net